

T 1000

Разделительное средство

Свойства:

- не имеющая запаха, не огнеопасная, не наносящая вреда здоровью густая дисперсия, не содержащая силикона и масел.
- отслаивает клей, однако не оказывает влияния на процессотделки верхней поверхности (нанесение лака или бейцев).
- не разъедает металлические и резиновые детали.
- в разогретом виде защищает верхнюю поверхность металла от коррозии.

Указания по применению:

- Нанести разделительное средство **Раколл 1000** тонким слоем, даже очень тонкий слой оказывает хорошее разделительное действие.
- Разделительное средство **Раколл 1000** можно наносить шприцевыми пистолетами или тряпкой.
- При однослойном нанесении разделительное средство **Раколл 1000**, как правило выдерживает несколько циклов прессования.

Разделительное средство **Раколл 1000** необходимо высушить. Смазать цулаги винтового пресса или подвеску для шпона и нагреть до температуры от +50 до +60 °С. Если такой возможности нет, то обработать цулаги накануне вечером и дать им полностью высохнуть. Если разделительное средство **Раколл 1000** в не полностью высушенном состоянии контактирует со шпоном, то оно может проникать в шпон и оказывать отрицательное влияние на процесс облицовывания.

Хранение:

Разделительное средство **Раколл 1000** хранить в плотно закрытой оригинальной таре в помещении с постоянной температурой, защищая от мороза. Срок хранения 1 год.