



## SWIFT MELT 3094 (ex. Swift H 625/94)

Твердый термоплавкий клей бледно-желтого цвета специально предназначенный для приклеивания бумажных этикеток на стеклянные и ПЭТ/ПВХ бутылки на этикетировочных автоматах роторного типа.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| . вязкость по Брукфильду                          | 120°C                                   | 3700 mPa.s |
| (шпиндель 21/ скорость 20 rpm)                    | 140°C                                   | 1600 mPa.s |
|   | 160°C                                   | 800 mPa.s  |
| . точка размягчения :                             | около 75 C                              |            |
| . открытое время :                                | клей обладает самоклеющимися свойствами |            |
| . упаковка:                                       | «easymelt» - не липкие подушки.         |            |
| . не оставляет жирных пятен на бумажной этикетке. |   |            |

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ :

- Рабочая температура: 135 - 150°C при приклеивании бумажных этикеток для достижения минимального расхода клея.
- Чистка оборудования : Используйте Swiftclean 7200 для регулярной очистки и Swiftclean 7300 для полной очистки оборудования.

### УПАКОВКА :

Картонные ящики по 15 кг.

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Используйте в первую очередь наиболее старые партии продукта
- Держите емкости закрытыми для предотвращения загрязнения клея
- Не смешивайте с другими клеями
- Срок хранения : минимум 12 мес. со дня доставки

