



Technisches
Merkblatt

HÄRTER-3 FE отвердитель

Химико-технические данные

RAKOLL®-HÄRTER - 3 FE отвердитель

RAKOLL®-HÄRTER - 3 FE- Отвердитель

Основа: Полиизоцианат

Цвет:

бесцветн

Вязкость: 300 mPa.s
(Brookfield HB, Spindel 3,
20 Upr, +20 °C измерено в
дент изготовления)

RAKOLL®-HÄRTER - 3 FE-отвердитель маркируется в соответствии с действующим законодательством ЕС и пердписаниями как опасное вещество

Безопасность

Ознакомьтесь перед применением с паспортом безопасности, который предоставляется по требованию

Хранение

RAKOLL®-HÄRTER - 3 FE-отвердитель рекомендуется хранить в оригинальной плотно закрытой заводской упаковке,

Technischer Stand: März 2009

Von dieser Fassung abweichende Angaben früherer Merkblattausgaben sind ungültig.



H.B. Fuller Deutschland GmbH

Henriettenstr. 32
D-31582 Nienburg
Tel: (0 50 21) 88-0
Fax: (0 50 21) 88-2 24

BITTE BEACHTEN SIE:

Unsere schriftlichen Hinweise, technischen Merkblätter, Gebrauchsanleitungen und sonstigen Druckschriften sind nach bestem Wissen aufgrund eigener Versuche, der Ergebnisse unserer Forschung und unserer praktischen Erfahrungen zusammengestellt.
Gleiches gilt für von uns abgegebene mündliche Informationen.
Wir gewährleisten eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Ihre Verwendung und Verarbeitung liegt jedoch im Hinblick auf deren Ergebnisse

in Ihrer Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen.
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit Sie nicht von einer ausreichenden Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Einsatzzwecke und -verfahren.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen entsprechend.



H.B. Fuller