

VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5
Fax +49 (0)711 98 04-642
e-mail: d.info@votteler.com

VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG
Представительство в Москве
Ул. Шереметьевская 85, стр.3
129075, Москва, Россия

Телефон: +7(910) 458 98 25

e-mail: office@klei-kontakt.ru



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

38255-0-0000

PURIDUR®-отвердитель

Описание

Отвердитель для ПУРИДУР-лаков.

Область применения

ПУРИДУР-лаки

Технические данные

Плотность	0,975 – 0,995 г/мл при 20°C
Срок хранения	06 месяцев в заводской упаковке
Температура хранения	-10 - +30°C

Технологические параметры

Температура в помещении	20 – 25°C
Опт. Влажность воздуха	45 – 65%
Температура материала	20 – 25°C
Разбавитель для очистки	19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков

Рекомендации:

Перед использованием тщательно перемешать или потрясти. Введение в лак осуществлять при медленном перемешивании.

Соблюдать правила работы полиуретановыми материалами.

Емкости с отвердителем тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов

Расфасовка

2,5 кг в 3-х литровой таре

Данные по технике безопасности

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.