



### Fulltak™ SE 7603

Тип клея	Водоразбавляемый клей на основе чистого акрила
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"><li>- отслаивающаяся пленка, гладкая поверхность</li><li>- прозрачное покрытие</li><li>- отличная производительность</li><li>- устойчивость к различным воздействиям</li></ul>
Назначение	Материал предназначен для нанесения на пластифицированную пленку ПВХ. Он также может быть использован для отделки книг.
Используемые подложки	Продукт используется для большинства пленочных этикеток. Важно гарантировать получение желаемого уровня адгезии на необходимых субстратах, в том числе в ходе долгосрочных испытаний.

Свойства	Преимущества
Цвет	Белый
Пленка	Прозрачная
Содержание твердых веществ	Около 50%
pH	Около 7,5
Плотность при 20°C	Около 1,0 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 20°C	Sp2 / 50 гpm 450 мПас.сек.
Срок хранения	6 месяцев

H.B. Fuller Europe

Contact us

office@klei-kontakt.ru

+7 (910)458-98-25



## TECHNICAL DATA SHEET

Инструкция по нанесению	Тип нанесения: возможно как прямое нанесение, так и перенос покрытия в системах печати под давлением и в системах Mayer.
Рекомендации по очистке	Просьба связаться с Вашим местным офисом для получения информации о чистящих средствах
Стандартная упаковка	Просьба связаться с Вашим местным офисом для получения информации о вариантах упаковки.
Условия хранения	В оригинальной, запечатанной упаковке, в защищенном от воздействия солнечных лучей, пыли, влаги и высоких температур месте. Хранить в чистом и сухом виде при температуре от 15 до 30°C
Рекомендации по утилизации	Просьба соблюдать инструкции по утилизации MSDS.
Рекомендации по безопасности	Просьба соблюдать инструкции по технике безопасности MSDS.

H.B. Fuller Europe

Contact us

office@klei-kontakt.ru

+7 (910)458-98-25