

VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5
Fax +49 (0)711 98 04-642
e-mail: d.info@votteler.com

ФОТТЕЛЕР Лакфабрик ГмбХ & Ко. КГ
Представительство в Москве

Ул. Шереметьевская 85, стр.3
129075, Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03
Телефакс: +7 910 458 98 25
e-mail: office@klei-kontakt.ru



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

19980-0-0000

Специальный разбавитель

Описание

Разбавитель универсального назначения, с медленным испарением. Может использоваться для предупреждения побеления нитролака.

Область применения

Разбавитель для лаков НЦ и ПУРИДУР, а также ЭГАКОЛОР-бейцев.

Технические данные

Плотность	0,910 – 0,930 г/мл при 20°C
Срок хранения	12 месяцев
Условия хранения	-10 - + 30°C

Технологические параметры

Оптимальная температура в помещении	20 - 25°C
Оптимальная влажность воздуха	45 – 65%
Температура материала	20 - 25°C

Рекомендации:

Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию.

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

25 л в 30-ти литровом ведре