

VOTTELER LACKFABRIK  
GmbH & Co. KG  
Schwieberdinger Str. 97/102  
D-70825 Kornthal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5  
Fax +49 (0)711 98 04-642  
e-mail: d.info@votteler.com

VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG  
Представительство в Москве  
Ул. Шереметьевская 85, стр.3  
107031 Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03  
Тел.моб: +7 910 458 98 25  
e-mail: office@klei-kontakt.ru



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**38507-0-0000**

### **PURIDUR®-отвердитель**

#### **Описание**

Высоко реактивный отвердитель для ПУРИДУР-лаков.

#### **Область применения**

ПУРИДУР-грунт изолирующий

#### **Технические данные**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Плотность</b>            | 1,040 – 1,060 г/мл при 20°C              |
| <b>Срок хранения</b>        | 06 месяцев в закрытой заводской упаковке |
| <b>Температура хранения</b> | -10 - +30°C                              |

#### **Технологические параметры**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Оптимальная температура в помещении</b>  | 20 - 25°C                             |
| <b>Оптимальная влажность воздуха</b>        | 45 – 65°C                             |
| <b>Температура материала</b>                | 20 – 25°C                             |
| <b>Разбавитель для очистки</b>              | 19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков |
| <b>Использование на отбеленной подложке</b> | нет                                   |

#### **Рекомендации:**

Соблюдать правила работы полиуретановыми материалами. Не допускать попадания в смесь подсохшего материала. Защищать от попадания влаги. Перед использованием добавки вводятся при медленном перемешивании. Емкости с отвердителем тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Продукт не является светостойким, так как содержит ароматический полиизоцианат!

#### **Утилизация**

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов

#### **Расфасовка**

25,000 кг в 30-ти литровой таре  
2,500 кг в 3- литровой таре  
5,000 кг в 6-ти литровой таре  
0,500 кг в 1 л таре

#### **Данные по технике безопасности**

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.