



CLARITY[®] PHL 4170

КЛЕЙ РАСПЛАВ

Использование	CLARITY [®] PHL 4170 - термоплавкий клей, предназначенный для приклеивания этикеток на стеклянные, стальные и пластиковые контейнеры (PVC, PE PET, PP,..) с бумажными или PP/PE этикетками. Особенно подходит для маркировки PET-бутылок с сильногазированными напитками.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">- хорошая плавкость- хорошая обработка- отличное горячее сцепление- высокое сцепление с холодными и теплыми поверхностями
Замечания	Необходимый уровень адгезии достигается на необходимых субстраты, в том числе при длительных испытаниях.
Свойства	<p>Цвет прозрачный, светло-желтый</p> <p>Пленка липкий, мягкий, эластичный</p> <p>Вязкость Brookfield; Sp 21; ASTM D 3236-88 ок. 780 mPa*s (150°C)</p> <p>Температура размягчения ок. 71 °C R&B - ASTM E28-99</p> <p>Плотность ок. 0.99 g/cm³ (23 °C)</p> <p>Сертификаты по запросу</p>
Форма доставки	Подушечки в 15 кг картонных коробках
Срок годности	В оригинальной закрытой упаковке, защищенной от солнца, пыли, влаги и высоких температур до 12 месяцев
Применение	ролики; сопло. - оборудование: Kronos Contirol и Canmatic, Langguth, KHS Etitec, V&H, Trine, Alfaquattrorollo, CMS, Omme a.s.o.
Меры безопасности	См. Паспорт безопасности или этикетку
Применение 160°C. При быть	Температура применения должна быть в пределах 130°C - использовании пластиковых этикеток - рабочая температура должна между 130°C и 140°C, чтобы избежать перемещения фольги.

H.B. Fuller RUS

Contact us

office@klei-kontakt.ru

+7 (910)458-98-25