

VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Kornthal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5
Fax +49 (0)711 98 04-642
e-mail: d.info@votteler.com

VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG
Представительство в Москве
Ул. Шереметьевская 85, стр.3
129075, Москва, Россия

Телефон: +7(910) 458 98 25

E-mail: office@klei-kontakt.ru



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

39310-0-0000

Замедлитель для PURIDUR®-лаков

Описание

Разбавитель с низкой скоростью испарения, рекомендуют применять при повышенных температурах в помещениях. В особенности для лака 33320, грунта 32075, а также при температурах выше 25 градусов, его можно добавлять во все ПУ лаки и эмали в качестве замедлителя.

Область применения

PURIDUR®-лаки

Технические данные

Плотность	0,950 – 0,970 г/мл при 20°С
Срок хранения	12 месяцев
Условия хранения	-10 - + 30°С

Технологические параметры

Температура материала	20 - 23°С
Влажность древесины	7 – 10%

Рекомендации:

Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию.

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

5 л и 25 л