

VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5
Fax +49 (0)711 98 04-642
e-mail: d.info@votteler.com

VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG
Представительство в Москве
Ул. Шереметьевская 85, стр.3
129075, Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03
Тел.Моб: +7 910 458 98 25
e-mail: office@klei-kontakt.ru



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

38120-0-0000

PURIDUR®-отвердитель

Описание

Реактивный ПУРИДУР-отвердитель.

Область применения

ПУРИДУР-лаки

Технические данные

Плотность	1,000 – 1,020 г/мл при 20°C
Срок хранения	06 месяцев при 20°C в заводской упаковке
Температура хранения	-10 – +30 °C

Технологические параметры

Температура в помещении	20 – 25°C
Оптимальная влажность воздуха	45 – 65%
Температура материала	20 - 25°C
Разбавитель для очистки	19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков

Рекомендации:

Емкости с отвердителем тщательно закрывать и защищать от попадания влаги. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению. Соблюдать правила работы с полиуретановыми материалами.

Утилизация

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов

Расфасовка

5,000 кг в 6-ти литровой таре

Данные по технике безопасности

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.