

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

38320-0-0000

PURIDUR®-отвердитель

Свойства/Признаки

Компоненты отвердителя для ПУРИДУР-лаков.

Область применения

ПУРИДУР-лаки

Технические данные

| | |
|-----------------------------|--|
| Плотность | 1,056 – 1,076 г/мл при 20°С |
| Срок хранения | 06 месяцев при 20°С в заводской упаковке |
| Температура хранения | -10 – 30 °С |

Технологические параметры

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Температура в помещении | 20 – 25°С |
| Оптим. влажность воздуха | 45 – 65% |
| Температура материала | 20 - 25°С |
| Разбавитель для очистки | 19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков |
| Влажность древесины | 7 – 10% |

Рекомендации:

Соблюдать правила работы полиуретановыми материалами. Емкости с отвердителем тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов

Расфасовка

1,000 кг

Данные по технике безопасности

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.