



SWIFTH®MELT 9019 – каучуковый клей-расплав с остаточной липкостью для производства несъемных этикеток, липких лент, самоклеящейся изоляции. Клей обладает высокой когезией.

СВОЙСТВА:

Основа:	Синтетический каучук
Вязкость (Брукфельд)	2 000 мПа.С при 150°C
Цвет:	Прозрачно-янтарный
Способ нанесения:	Ролик, щелевая форсунка
Точка размягчения (кольцо и шар):	84°C
Рабочая температура:	130-180°C

ОСОБЕННОСТИ :

- Клей отлично зарекомендовал себя для производства шумо-виброизоляции.
- Клей обладает очень высокой липкостью.
- Подходит для склеивания: пленок, акриловых пластиков, алюминия, вспененных материалов и минеральной ваты.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ: Используйте Swiftclean 7200 для регулярной очистки. Пожалуйста, снижайте температуру в плавильном танке в случае простоя линии до 110-120°C для уменьшения перегрева и нагара клея, а также для снижения испарений.

УПАКОВКА:

Обратитесь в местное отделение производителя для уточнения информации.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Используйте в первую очередь наиболее старые партии продукта
- Держите емкости закрытыми для предотвращения загрязнения клея
- Не смешивайте с другими клеями
- Срок хранения: минимум 24 месяца от даты производства.